

**ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗА СМЕННЫЙ;АВЕ;ЗМ 6057 РЕПЛИКА;ГАЗЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ,НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,
КИСЛЫЕ,ПАТРОН**

Ф000096030



Назначение: Сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1-органические и неорганические пары, кислые газы) или аналоги с байонетным способом крепления к маске подходит к полнолицевым (полным) маскам 3М серии 6000 (6700, 6800, 6900) и полумаскам 3М серии 6000 (6100, 6200, 6300) и 7500 (7501, 7502, 7503). Необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, хлороводорода, диоксида хлора, диоксида серы, фтороводорода. Сменный патрон 3М 6057 (АВЕ1) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с кислотами. Широко используется в металлургической промышленности, автомобилестроении, строительстве.

Описание: Сменный патрон (фильтр) 3М 6057 (АВЕ1) угольный, трапециевидной формы с надежным байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать фильтры на полную маску или полумаску. Характерный щелчок проинформирует о том, что фильтр закреплен. Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара). Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования, концентрации загрязняющих веществ в воздухе, правильности хранения. Сменный патрон (фильтр) 3М 6057 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества присутствующие на рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. При необходимости дополнительной защиты от пыли можно снабдить его предфильтром 3М 5911 при помощи держателя предфильтра 3М 501. При использовании с полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при использовании с полумаской степень защиты FFP1 (до 12 ПДК). Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон 3М 6057 (АВЕ1) в условиях повышенной влажности.

Нормативно-техническая документация: EN 141; ГОСТ 12.4.251-2009

Единица измерения: 1 шт.

Упаковка: 2шт./8шт./64шт.

Продажа кратно: 1 пара

Объем / Вес 1 упаковки: 0,02(м3) / 6 (кг)