PeWeTe
energy in motion

Группа компаний
ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по качеству сервиса, охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
ООО «Петро Велт Технолоджис»

_____ Д.А. Мищенко
«15» 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Петро Велт Технолоджис»

_____ Н.В. Мулько
«15» 01 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку летней обуви для электромонтеров по обслуживанию буровых

Сапоги летние для защиты от воздействия электрической дуги

Москва 2024

1. Основание для проведения работ.

В соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности группы компаний «Петро Велт Технолоджис» - ООО «Катойл-Дриллинг» и ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» используется специальная обувь.

2. Назначение продукции.

Настоящее техническое задание распространяется на летнюю обувь для электромонтеров по обслуживанию буровых.

3. Технические характеристики.

Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

- В качестве материала для верха обуви используется термоустойчивая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Голенище, регулируемое по ширине с застежкой на пластиковые пряжки. В обуви отсутствуют металлические элементы.
- Подкладка из спилка подкладочного и текстильного материала.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Подошва двухслойная, устойчивая к воздействию химических факторов – сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций:

- верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами;
- нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (до +300°С, при контакте с нагретой поверхностью не более 60 сек.) нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию.

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям.

Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: спилок подкладочный и текстильный материал.
Защитный носок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная (ПУ/Нитрил).
Глубина протектора: 5 мм.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 295 мм.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011

3.1. Защитные свойства

Нс- защита от сырой нефти;
Нм- защита от нефтянных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун 200- металлический или композитный внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200);
См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям.
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям;
Тп- защита от контакта с нагретыми поверхностями выше;

З- защита от общих производственных загрязнений;
Ми-защита от механических воздействий

4. Наличие документации

Сертификат качества с печатью завода-изготовителя и датой изготовления.

5. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует: соответствие параметров и характеристик требованиям технического задания.

Разработал:

Главный специалист по ОТ, ПБ и ООС
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Е.А. Крылова