PeWeTe energy in motion	Группа компаний ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

СОГЛАСОВАНО
Директор по качеству сервиса,
охране труда, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды
ООО «Петро Велт Технолоджис»

_____ Д.Г. Киликиди
«14» 02 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ООО «Петро Велт Технолоджис»

_____ А.В. Бродский
«14» 02 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку летней обуви для электрогазосварщиков

Сапоги летние термостойкая кожа, композитный подносок

Москва 2025

1. Основание для проведения работ.

В соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности группы компаний «Петро Велт Технолоджис» - ООО «Катойл-Дриллинг», ООО «КАТКонефть» и ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» используется специальная обувь.

2. Назначение продукции.

Настоящее техническое задание распространяется на летнюю обувь для электрогазосварщиков.

3. Технические характеристики.

- Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материала для верха обуви используется термостойкая кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Голенище, регулируемое по ширине с застежкой на пряжки.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Подошва двухслойная. Верхний слой из полиуретана. Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью до +300°С) резины на основе нитрильного каучука.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, мокрым поверхностям.

Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: ткань ПЭ.
Вкладная стелька: антипрокольная.
Защитный носок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (300°С / 60 с).
Глубина протектора: 5 мм.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: не менее 280 мм.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011

3.1. Защитные свойства

Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями выше;
Тр - защита от искр, брызг, расплавленного;
Мун 200 - металлический или композитный внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200);
См - защита от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям;
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям;
З - защита от общих производственных загрязнений;
Ми - защита от механических воздействий.

4. Наличие документации.

Сертификат качества с печатью завода-изготовителя и датой изготовления.

5. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует: соответствие параметров и характеристик требованиям технического задания.

Разработал:

Главный специалист по ОТ, ПБ и ООС
Дивизион Север ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Е.А. Крылова

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор ООО «КАТКонефть» А.В. Гусаков

Исполнительный директор
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» А.А. Трегубов

Директор по ОТ, ПБ и ООС
ООО «КАТКонефть» А.В. Лагутин

Директор по ОТ, ПБ и ООС
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Г.А. Росляков