ПЕРЕЧЕНЬ КАНАТОВ К ТЕНДЕРУ

N	Код	Полное наименование	Ед.	Количество	Характеристики на аналог	Адрес доставки
1	Ф000043817	КАНАТ СТАЛЬНОЙ;Оборудование:МБУ MR-900;ДИАМЕТР:**22.2 мм**,СВИВКА:ПРАВОЙ СВИВКИ,КОНСТРУКЦИЯ:6Х36WS-IWRC,ПРОЧНОСТЬ:НЕ МЕНЕЕ 338000 Н,РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ:1960 Н/мм2,ДЛИНА:60000 мм,ТИП:НАКОНЕЧНИК SSO22 С ОДНОЙ СТОРОНЫ	шт	4	Канат 6х36 WS+IWRC, диаметр 22 мм, свивка крестовая, поверхность проволок оцинкованная, минимальное разрывное усиие каната 338 кН, маркировочная группа 1960 Н/мм2, sZ, один конец каната заварен на конус, второй с наконечником OSS R 104 P (20-22), **длиной 60 метров**	г.Нижневартовск (Индустр)
2	Ф000013987	КАНАТ СТАЛЬНОЙ;Каталожный номер:E222A02.05.02.U;Производитель:DIEPA;Оборудование:МБУ CAT ТВ-180;ДИАМЕТР:**18 мм**,СВИВКА:ПРАВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ,КОНСТРУКЦИЯ:15ХК7-WSC ,МАТЕРИАЛ:СТАЛЬ,ПРОЧНОСТЬ:1960 Н/мм2,ТИП КАНАТА:D1315cZ,ТИП:ГРУЗОВОЙ,СТАНДАРТ:DIN 3071	м	60	Канат 35*К7, диаметр 18 мм, свивка параллельная правая (zZ), поверхность проволок не оцинкованная (U), минимальное разрывное усилие каната 274-301 кН, маркировочная группа 1960 Н/мм2, оба конца каната заварены на конус, **длиной 60 метров**	г.Нижневартовск (Индустр)